



## CENTRALE VAPEUR Gamme « PERFECTION »

### RC038A

Code EAN : 3576160012865

#### ENCIATION :

- Semelle « Delta Vapeur » : ultra performante avec une diffusion ciblée, homogène et uniforme de la vapeur. Repassage rapide, résultat parfait
- Sa poignée en liège ergonomique et anti-transpirante vous apportera tout le confort nécessaire
- Son entonnoir anti-débordement permet de remplir la chaudière chaude sans projection et surtout sans déborder.
- Le « Duo Vapeur » : vapeur sous le fer pour démêler les fibres et vapeur frontale pour effacer les faux plis
- Le « Turbo Vapeur » : apporte la puissance nécessaire pour le défroissage vertical et facilite le repassage des pièces les plus froissées.
- Une poignée de transport facilitant le transport et le rangement de votre centrale vapeur

#### AVANTAGES PRODUIT :

- Une sécurité accrue avec un bouchon de remplissage « Sécurité enfant » dissimulé sous le repose fer.
- Son important débit vapeur 150 g/min et sa pression 4,5 permettent un gain de temps appréciable.
- Dispose d'un double réglage : réglage de débit pour adapter la quantité de vapeur et réglage de pression pour adapter la qualité de vapeur (plus ou moins humide)

Caractéristiques techniques	
Pression	4,5 bars
Débit vapeur réglable	150 g/min
Chaudière	Inox qualité 18/10
Épaisseur de la chaudière	1,2 mm
Élément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur
Capacité de la chaudière	1,2 L utile / 1,9 L total

Dimensions	
Dimensions de la base	16 H x 27 l x 37,5 L cm
Dimensions du fer	H 15 x 11,2 l x 22,5 L cm
Palettisation	48 produits / palette
Suremballage VPC	H36 x 43 l x 32,5 L cm

Accessoires	
Accessoires Fournis	Entonnoir anti-débordement

Temps de mise en chauffe	10 min
Sécurités	thermostat de sécurité, thermofusible
Voyants	Oui
Autonomie	2 heures
Puissance chaudière	1450 W
Puissance fer	750 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50 Hz

Poids / emballages	
Poids net	5,1 kg
Poids brut	6 kg
Dimensions emballage	32 H x 27,5 l x 38 L cm
Suremballage par 2	35 H x 40,5 l x 56,5 L cm

Normes	
Certification	CE- TUV - RoHS
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre

03/07/12